



# GKD

**INDUSTRIES LTD.**

**ESTIMULACIÓN DE POZOS | CONTROL DE PRESIÓN DE LÍNEAS DE ACERO**

7939 - 54 STREET SE  
CALGARY, AB, CANADA T2C 4R7  
WWW.GKDINDUSTRIES.COM  
T 403 279 8087 F 403 279 8015







## ESTIMULACIÓN DE POZOS

### Características del producto

- H2S o servicio estándar
- Conexiones estándar: Fig. 602, Fig. 1002, Fig. 1502, autorización de tipo DNV para las conexiones de la Fig. 1502
- Tamaños estándar de 1" a 4"
- Disponibilidad de configuraciones y tamaños personalizados

## CONTROL DE PRESIÓN DE

### Características del producto

- H2S o servicio estándar
- Presión de trabajo en frío de 5.000 a 15.000 PSI
- Conexiones estándar de montaje rápido
- Tamaños nominales estándar de 3" a 7"
- Completo con protectores de rosca, certificación de materiales y prueba de presión hidrostática
- Disponibilidad de configuraciones y tamaños personalizados

### INYECTORES DE BOLAS DE GKD

- Modelo 201: bolas de 7/8" con capacidad para 200 bolas
- Modelo 202: bolas de 1 1/4" con capacidad para 150 bolas
- Modelo 625: bolas de 5/8" con capacidad para 200 bolas
- Activación: manual o con variador de motor eléctrico con control remoto
- Confiabilidad comprobada en temperaturas extremas
- Aprobación de tipo DNV para el modelo 201

### VÁLVULAS ANTIRRETORNO DE GKD

- Estilo dardo o clapeta.
- Flujo estándar o invertido.
- Livianas y de mantenimiento fácil

### CONEXIONES INTEGRALES DE GKD

- Tapones de descarga
- Crucetas con o sin conexión de registrador de presión
- Cuplas
- Mordazas: con o sin conexión de registrador de presión
- Acodadas: 90°, 45° y curvatura amplia
- Goatshead
- Laterales
- Conexiones en T
- Conexiones en Y

### HIERRO DE TRATAMIENTO DE GKD

- Conexiones de tubería corta integrales o no presurizadas
  - Largos personalizados

### UNIONES DE MARTILLO DE GKD

- Uniones de ala: con extremos de soldadura a tope o a rosca

### PRENSAESTOPAS DE GKD

- Línea de acero de 0,066" a 0,125"
- Estándar de roldana compuesta de gran capacidad de 16"
- Carga de trabajo máxima: 6.000 lb (línea de 3.000 lb)
- Activación hidráulica o manual

### ELEVADORES DE LUBRICADORES DE GKD

- Disponible con válvulas de acero inoxidable y puertos de purga/inyección de 1/2"
- Largo estándar de 8'; largos a medida disponibles

### PREVENTORES DE REVENTONES DE LÍNEAS DE ACERO DE GKD

- Activación hidráulica o manual
- Individual o doble
- Ecuilizador integrado de bajo perfil
- Estándar con conexiones de montaje rápido

### PRODUCTOS RELACIONADOS

- Polea de granero de GKD: roldana estándar de 16"
- Bomba hidráulica manual de GKD: modelos para WLV y prensaestopas
- Adaptadores de cuplas
- Abrazaderas elevadoras de lubricantes
- Pick-up Sub, Ported Night Cap
- Pump-in Sub
- Adaptadores para cabezales de pozos: adaptadores de conversión, adaptadores de brida, roscas internas disponibles